

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводной уличный датчик ИК+СВЧ

DS-PD2-T12P-WEL



www.hikvision.ru

DS-PD2-T12P-WEL



Общая информация

- Микроволновый датчик + 2 независимых PIR
- Двусторонняя беспроводная технология
- Покрытие 12 м
- Тревога при взломе датчика и проникновении
- УФ-фильтр
- IP55

Спецификации

	DS-PD2-T12P-WEL
Дальность срабатывания	12 м, 90°
Нечувствительность к животным	35 кг
Подача питания	2 встроенные 3 В/4700 мАч литиевые батареи со сроком службы до 3 лет
Частота передачи	868 МГц
Рабочая температура	-10°C – +55°C
Масса	300 г
Установка	Уличная, на высоте 1,2 м
Габариты	188 x 77 x 84 мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочая температура -10°C – +55°C
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.