

Комплект батареек DS-PDP-IN-CR123A

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Комплект батареек DS-PDP-IN-CR123A состоит из литиевых батареек.

Основная информация

- Стабильное напряжение при емкости 1600 мА·ч
- Используется вместе с дверным контактом, уличной сиреной, датчиками для использования внутри помещений и т. д.
- Комплект поставки содержит 2 шт. батареек.



Спецификации

Электрические характеристики и рабочие условия	
Стандартная емкость	1600 мА·ч
Стандартное напряжение	3 В
Предельное напряжение	1.5 В
Основное	
Вид товара	Батарейка
Тип товара	Литиевая батарейка
Модель	CR123A
Рабочая температура	От -30 до +60 °С
Размеры	16.8 × 34.3 мм
Масса	16.3 г
Производитель	Minamoto Battery (HK) Ltd. Flat A-6, 8/F., Mai Hing Ind. Bldg., 16-18 Hing Yip St., Kwun Tong, Kowloon, HK

Доступные модели

DS-PDP-IN-CR123A

Аксессуары



DS-PD1-MC-WWS(P)(868M)



DS-PD2-P15C-W(433M)



DS-PDMC-EG2-WB
Извещатель DS-PDMC-EG2-WB является беспроводным датчиком открытия, который оповещает о первых признаках проникновения в помещение через дверь или окно. Извещатель может быть установлен на всех типах дверей, включая двери с металлическим основанием. Устройство можно подключить к различным проводным датчикам через встроенные интерфейсы входа, что позволяет пользователю расширить область применения устройства.



DS-PD2-D10P-W(433M)



DS-PD2-P25-W(868M)



DS-PDPC12P-EG2-WE(B)



DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)



Извещатель DS-PDC15-EG2-WE является беспроводным извещателем. Датчик типа «штора» (длина покрытия до 15 м и высота до 3.6 м) подходит для защиты периметра от вторжения.



Извещатель DS-PDP15P-EG2-WB является извещателем для использования внутри помещения с поддержкой двусторонней беспроводной связи, защиты от несанкционированного доступа и индикатора заряда батареи. Время работы от встроенной батареи достигает 5 лет. Извещатель выполняет мониторинг области в радиусе 15 м с фильтрацией ложных срабатываний на животных и детекцией человека.



Извещатель DS-PDPC12P-EG2-WE является извещателем для использования внутри помещения с поддержкой двусторонней беспроводной связи и встроенной камерой. Извещатель предназначен для проверки видеоматериалов, передаваемых в ЧОП / ПЦН или на личные телефоны через приложения. Устройство обеспечивает защиту собственности в любое время суток и позволяет просматривать изображения в режиме реального времени для быстрой и точной реакции на тревожные события.



DS-PD2-P10P-W(868M)



Извещатель DS-PDC15-EG2-WB является беспроводным извещателем. Датчик типа «штора» (длина покрытия до 15 м и высота до 3.6 м) подходит для защиты окон / входов от вторжения путем обнаружения движения.



Извещатель DS-PDP15P-EG2-WE является извещателем для использования внутри помещения с поддержкой двусторонней беспроводной связи, защиты от несанкционированного доступа и индикатора заряда батареи. Время работы от встроенной батареи достигает 5 лет. Извещатель выполняет мониторинг области в радиусе 15 м с фильтрацией ложных срабатываний на животных и детекцией человека.



Извещатель DS-PDMC-EG2-WE является беспроводным датчиком открытия, который оповещает о первых признаках проникновения в помещение через дверь или окно. Извещатель может быть установлен на всех типах дверей, включая двери с металлическим основанием. Устройство можно подключить к различным проводным датчикам через встроенные интерфейсы входа, что позволяет пользователю расширить область применения устройства.



DS-PD2-P15C-W(868M)



DS-PD2-P25-W(433M)



DS-PDPC12P-EG2-WB(B)



Извещатель DS-PDD12P-EG2-WB является извещателем для использования внутри помещения с поддержкой двусторонней беспроводной связи, защиты от несанкционированного доступа и индикатора заряда батареи. Время работы от встроенной батареи достигает 5 лет. Дальность действия извещателя составляет 12 м, устройство использует технологию фильтрации ложных срабатываний на животных.



DS-PD2-D12-W(868MHz)



DS-PDD12P-EG2-WE
Извещатель DS-PDD12P-EG2-WE является извещателем для использования внутри помещения с поддержкой двусторонней беспроводной связи, защиты от несанкционированного доступа и индикатора заряда батареи. Время работы от встроенной батареи достигает 5 лет. Дальность действия извещателя составляет 12 м, устройство использует технологию фильтрации ложных срабатываний на животных.



DS-PD2-P10P-W(433M)



DS-PD2-D12-W(433MHz)



DS-PD2-D10P-W(868M)



DS-PDPC12PF-EG2-WB(B)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.