

## Извещатель DS-PDPC12P-EG2



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Извещатель DS-PDPC12P-EG2 является проводным PIR-датчиком с технологией высокоскоростной передачи данных и встроенной камерой. Извещатель предназначен для проверки видео посредством файлов, передаваемых в ЧОП / ПЦН или на личные телефоны через приложения.

### Основная информация

- Дальность обнаружения: 12 м / 85.9°
- Фильтрация срабатываний на домашних животных до 30 кг
- SEC (интеллектуальный контроль окружающей среды) — продвинутая цифровая обработка сигналов и 3D-оптика
- Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерной цветопередачи в условиях ночного освещения
- Большая емкость встроенной памяти для хранения изображений
- Удаленная настройка через приложение



## Спецификации

Показатели детекции	
Метод детекции	Пассивный ИК-датчик, проверка видео
Дальность обнаружения	12 м
Угол детекции	85.9°
Зоны обнаружения	52
Скорость обнаружения	От 0.3 до 2 м/с
Чувствительность	Автоматич. / высокая / фильтрация срабатываний на домашних животных
Фильтрация срабатываний на домашних животных	30 кг
Фильтр белого света	6500 лк
Цифровая температурная компенсация	Поддерживается
Защита нижней зоны	Поддерживается
Особенности	
Цифровая обработка	Поддерживается
Герметичная оптика	Поддерживается
Тампер	Защита передней и задней панели
Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
Видео	
Угол обзора	По горизонтали: 109°, по вертикали: 60°
Тип изображения	JPEG
Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
Выравнивающий свет	ИК-излучение
Дальность подсветки	12 м
Режим «День / ночь»	Ч/б и белый
Интерфейс	
Тревожный выход	Технология высокоскоростной передачи данных
Светодиодный индикатор	Синий (тревога), оранжевый (неисправность)
Устройства передачи данных	
Технология передачи	Технология Speed-X BUS
Метод передачи	Подключение
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Дальность передачи данных (открытое пространство)	1 км
Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	
Потребляемая мощность	100 мА (макс.)
Питание	DC от 9 до 16 В
Стандартная потребляемая мощность	DC 12 В
Основное	
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	73 × 130.5 × 56.7 мм
Масса	195 г
Высота установки	От 1.8 до 2.4 м
Метод установки	На стену
Сценарии применения	Установка внутри помещений
Кронштейн	Кронштейн для установки на стену и потолок (опционально)

## Доступные модели

DS-PDPC12P-EG2

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**