

## Станция экстренной связи DS-PEA22-B(B)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Станция экстренной связи DS-PEA22-B(B) является станцией экстренной связи с тревогой в одно касание.
- Высокое качество изображения с разрешением встроенной камеры 2 Мп.
- Обеспечение безопасности в режиме реального времени за счет обнаружения звука и голоса.
- Поддержка трансляций.
- Два сетевых порта.
- Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC, до 128 Гб.
- Поддержка сирены и громкоговорителя.



## ▪ Спецификации

Функции программного обеспечения	
Тампер	Поддерживается, тревога тампера
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, встроенный всенаправленный микрофон, дальность приема: 5 м
Протокол	TCP / IP, RTSP, SNMP, HIK-SIP, стандарт SIP, ONVIF
Функции аппаратных средств	
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Сирена	1, звуковой сигнал можно настраивать отдельно
Освещение	1, подсветку можно настраивать отдельно
Сетевой интерфейс	1RJ45, auto 10 M/100 M/1000 M
Аудиоинтерфейс	1 канал, встроенный всенаправленный микрофон, дальность приема: 5 м 1 канал, 3.5 мм, аудиоинтерфейс для внешнего аудиовыхода
PSTN	1
Шина	RS-485 1, полудуплекс
SD-карта	Стандартный слот для карт microSD / SDHC / SDXC, 128 Гб макс.
Видео	
Разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	25 к/с
Угол обзора	По горизонтали: 128°. По вертикали: 75°. По диагонали: 147°.
Переключение режима «День / ночь»	ИК-фильтр
Аудио	
Аудиовход	1 канал, встроенный всенаправленный микрофон, дальность приема: 5 м 1 канал, 3.5 мм, аудиоинтерфейс для внешнего аудиовыхода
Аудиовыход	1 канал, 30 Вт, встроенный динамик 1 канал, 3.5 мм, аудиоинтерфейс для внешнего аудиовыхода
Скорость потока аудио	16 Кбит/с, 64 Кбит/с
Электрические характеристики и рабочие условия	
Питание	АС 110 от 220 В
Потребляемая мощность	≤ 24 Вт
Беспроводное соединение	
Проводная сеть	Auto 10 / 100 M Ethernet
Основное	
Рабочая температура	От -40 до +60 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	Без кронштейна: 450 × 500 × 2205 мм (17.72 × 19.69 × 86.81") С кронштейном: 450 × 500 × 4500 мм (17.72 × 19.69 × 177.17")
Метод установки	Кронштейн для установки на столб (стойку)
Управление устройством	
Камера	2 Мп HD-камера с ИК-подсветкой

## ▪ Доступные модели

DS-PEA22-B(B)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**