

Объектив MV1140M-10MPIR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Спецификация объектива				
Модель №	MV1140M-10MPIR	Параметр	10 Мп фиксированный объектив с ручной регулировкой диафрагмы	
Фокусное расстояние	От 11 до 40 мм	Крепление	CS-mount	
F-значение (апертура)	F1.6-25	Рабочий отрезок	12.5 мм	
Максимальный формат изображения	∅ 16.4 мм (1")	Минимальная дальность для фокусировки	0.5 м	
Управление	Ирисовая диафрагма	Ручн.	Размеры ∅ 73 × 110.15 мм	
	Фокусировка	Ручн.		Масса 910 г
	Зум	—		Рабочая температура От -20 до +60 °C
Угол обзора	По диагонали	1"	От 70 до 26.8°	
	По горизонтали		От 62 до 23.6°	
	По вертикали		От 32.2 до 12.2°	
Размеры (ед. изм.: мм)				

Изображение объектива



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.