

Док-станция DS-MDS004

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Док-станция DS-MDS004 является встраиваемой настольной док-станцией. Поддерживает автоматическую загрузку аудио и видеофайлов на портативный видеорегистратор, а также автоматическую очистку файлов после загрузки. Обеспечивает организацию и загрузку файлов в систему управления цифровыми доказательствами. Выполняет локальные запросы, удаленные запросы, воспроизведение и управление, а также другие службы и операции. Не требуется ручное управление: все функции выполняются автоматически. Устройство позволяет полностью заменить администратора данных, повышает эффективность и безопасность работы.

Основная информация

- Микросхемы производства КНР.
- Удобная установка благодаря компактному размеру. Конструкция без кулера, бесшумная работа.
- Одновременный доступ к 8 портативным видеорегистраторам и автоматическая зарядка устройств.
- Использование веб-клиента для отображения сбора данных и настройки параметров.
- Автоматическая загрузка данных портативного видеорегистратора (изображения, видеоматериалы и аудиозаписи) и автоматическая очистки памяти.
- Перезапись данных: при заполнении хранилища собранные данные будут перезаписаны в соответствии с порядком сбора данных.
- Автоматическая синхронизация данных (ANR) при загрузке данных (автоматическая детекция сетевого статуса) для предотвращения их потери.
- Поддержка поиска файлов несколькими способами. Воспроизведение видео, аудио и изображения.



Спецификации

Экран	
LED	Отсутствует
Хранилище	
HDD	До 2 дисков, макс. 8 ТБ для каждого диска и 2 ТБ по умолчанию
Сеть	
Протокол	HTTPS, FTP, NTP, SADP, ISAPI
Интерфейсы	
Аудио	Аудиовыход: 1 встроенный динамик
USB	USB 2.0
Индикатор	Индикатор питания, индикатор жесткого диска, индикатор сети (1 пара), индикатор портативного видеорегистратора × 8
Кнопка	Переключатель питания
Основное	1000M двойной сетевой интерфейс
Портативный видеорегистратор	Подключение до 8 портативных видеорегистраторов
Монтажное основание	DC 5 В, 1.5 А на каждый канал, скорость ≥ 8 МБ/с
VGA	Нет
HDMI	1 выход
Основное	
Операционная система	Linux
Питание	Вход: АС от 100 до 240 В, стандартная потребляемая мощность < 180 Вт
Рабочие условия	От -10 до +55 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Размеры	260 × 230 × 60 мм (10.24 × 9.06 × 2.36")
Масса	Приблиз. 3.5 кг
Вариант установки	Компьютер
Сертификаты	
Стандарты EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014)
Стандарты по безопасности	CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11:2017) CB IEC 62368-1:2014 (Second Edition)

Доступные модели

DS-MDS004/2T/8

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.